

Uitleg afwerken ketting geregen met c-lon garen

Dit heb je nodig :

rijgnaald, platbektang, schaarste en blanke nagellak



Stap 1)

Zorg dat uit het laatste kraaltje van je ketting 2 draden of meer komen

Stap 2)

Rijg een kalotje aan de draden

Stap 3)

Rijg een knijpkraaltje of een klein kraaltje dat in het kalotje past aan 1 draad. Het knijpkraaltje moet je niet platknijpen.

Stap 4)

Maak een paar knoopjes met de draden

Stap 5 en stap 6)

Je kunt nu beide draden afknippen maar je kunt ook 1 draad terugrijgen door het kalotje en een paar kralen. Je knipt dan de draad bij het kalotje kort af.

Stap 7)

Doe een beetje blanke nagellak op de knoopjes.

Stap 8)

Knijp het kalotje dicht met de platbektang.

Stap 9)

Knip nu ook de draad die nog uitsteekt kort af

Opmerking

Komen er meer draden uit het laatste kraaltje (stap 1), rijg dan 2 draden door het knijpkraaltje. Komt er maar 1 draad uit het laatste kraaltje, rijg dan nog een draad bij. Hoe dit moet staat altijd beschreven bij mijn bestelpatronen.

Succes !

Hennie Koops

